

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA VOZILA ZA ČIŠĆENJE CESTA USISAVANJEM

Ponuditelj ispunjava navedeni obrazac na način da upiše marku i tip ponuđenog vozila i da ispuni sve stavke u stupcu "PONUĐENO" tako da se po stavkama upisuje "DA" ili "NE".

Marka i tip vozila RASCO, LYNX EURO 6C	
TRAŽENE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE VOZILA	PONUĐENO DA/NE
OPĆENITO	
Novo nekorišteno vozilo proizvedeno 2023. godine ili 2024. godine	DA, 2024
Putni i radni stupanj vožnje	DA
Vozilo postiže putnu brzinu veću od 35 km/h	DA, 50 km/h
Prednje kočnice disk	DA
Ručna kočnica	DA
Dimenzije pneumatika minimalno R 15	DA, R 15
LED rotirajuća lampa (rotirka)	DA
Glavna (dnevna) svjetla LED	DA
Dodatna LED radna svjetla naprijed - dva komada	DA
Upozoravajući zvučni signal pri vožnji unazad	DA
MOTOR, HIDRAULIKA	
Motor sa 4 cilindra Turbo Diesel	DA, 4 cilindra
Motor ekološke norme minimalno EURO 6 ili jednakovrijedno. Navedeno podrazumijeva da se umjesto ekološke norme EURO 6 može primijeniti i neka druga ekološka norma ukoliko ta druga ekološka norma zadovoljava potpuno iste ekološke norme kao i ekološka norma EURO 6. Navedeno također podrazumijeva da se umjesto ekološke norme EURO 6 može primijeniti i neka druga ekološka norma u koliko ta druga ekološka norma zadovoljava bolje-kvalitetnije ekološke norme od ekološke norme EURO 6.	DA, EURO 6

Snaga motora minimalno 58 kW do maksimalno 65 kW	DA, 62 kW
Okretni moment minimalno 260 Nm	DA, 270 Nm
Odvojeni hidraulički sustavi za vožnju, za usis i za četke	DA
DIMENZIJE, KAPACITETI	
Međuosovinski razmak je najviše do 2400 mm	DA, 1790 mm
Širina vozila je najviše do 1400 mm	DA, 1315 mm
Rezervoar goriva minimalno 55 litara	DA, 65 litara
Zapremina rezervoara za vodu minimalno 270 litara	DA, 400 litara
KABINA	
Kabina sa dva sjedala	DA
Sjedalo vozača amortizirajuće	DA
Hidraulični servo upravljač - upravljanje s desne strane	DA
Klima uređaj u kabini	DA
Širokokutna kamera za vožnju unatrag sa prikazom na monitoru u kabini	DA
Zaštita od sunca (pokretni zasloni) za vozača i suvozača	DA
Monitor za prikaz svih funkcija vozila	DA
SPREMNIK OTPADA	
Ukupna zapremina spremnika za otpad minimalno 1,9 m ³	DA, 2 m ³
Sanduk za otpad od aluminija ili nehrđajući čelik	DA, aluminij
Istovar na visinu veću od 1300 mm od tla	DA, 1550 mm
SISTEM ČIŠĆENJA I USISA	
Usisni otvor od nehrđajućeg čelika	DA
Širina čišćenja s dvije četke - postiže se širina čišćenja veća od 2000 mm	DA, 2800 mm
Prednje četke postižu brzinu rotacije veću od 110 okr/min	DA, 125 okr/min
Dvije četke - svaka promjera minimalno 750 mm	DA, 850 mm
Širina čišćenja s tri četke - postiže se širina čišćenja veća od 2650 mm	DA, 3100 mm

Promjer treće četke minimalno 650 mm	DA, 850 mm
Treća četka pojačana sa čeličnim sajlama ili sl. za uklanjanje korova i sl. uz rubnjake	DA
Regulacija kuta nagiba treće četke, upravljivo iz kabine	DA
Dodatno crijevo za usisavanje otpada i lišća dužine minimalno 3 m	DA, 4m
Dodatno crijevo za usisavanje otpada i lišća promjera minimalno 145 mm	DA, 150 mm
Visokotlačni pištolj za ručno pranje	DA
Crijevo visokotlačnog pištolja duljine minimalno 10 m	DA, 10 m
OSTALI UVJETI	
Boja vozila bijela	DA
Rok isporuke vozila je najviše 90 dana od dana potpisa ugovora obje ugovorne strane	DA, 30 dana
Obuka operatera - rukovatelja u sjedištu naručitelja	DA
Servis osiguran minimalno 10 godina od isporuke vozila	DA, 10 godina
Vozilo ima sve nespomenute tehničke karakteristike i sastavne dijelove koji su propisani hrvatskim zakonima koji reguliraju cestovno prometovanje, zaštitu na radu i ostale propise koji se odnose na ovakva vozila	DA
Vozilo potpuno opremljeno za registraciju i pripremljeno za rad odmah kod isporuke	DA
Vozilo se isporučuje sa svom potrebnom dokumentacijom za registraciju	DA
Upute za rukovanje na hrvatskom jeziku	DA
Jamstvo na vozilo iznosi najmanje 12 mjeseci	DA, 60 mjeseci